

Duracool Réfrigérants Inc.

La Suprématie en Réfrigérants d'Hydrocarbure

NOUVEAU PRODUIT

Chill-FX™

De Duracool®



Le Réfrigérant Chill-Fx™ de Duracool® est supporté par une Garantie Écrite qu'il n'affectera pas ou n'endommagera pas les composantes d'un Système de Climatisation lorsqu'utilisé selon les directives.

Il y a plusieurs avantages à utiliser le Réfrigérant Chill-Fx™ de Duracool®. Il permet à votre système de fonctionner avec des pressions plus basses au compresseur et il est extrêmement efficace.

Chill-Fx™ de Duracool® contient un additif antifriction permettant d'augmenter l'efficacité et d'améliorer la performance générale du système de climatisation.

Des économies d'énergie allant jusqu'à 40% ont été enregistrées comparativement au R-134a. Par le fait même il permet de réduire les coûts d'opération des équipements.

Le Réfrigérant Duracool® Chill-Fx™ rencontre les standards internationaux comme : ISO 5149, BS 4434-1995, AS/NZS 1677 et ASHRAE 5149.

Chill-Fx™ de Duracool® est disponible en Cannette de 5 onces et en cylindre équivalent de 50 lbs.

Chill-Fx™ de Duracool® est plus léger et plus efficace que les HFC et les CFC, Donc, vous en utilisez moins.

Voici les équivalences:

Chaque Cannette de 5 onces est l'équivalent de 13 onces de R-134a ou de 15 onces de CFC-12.

Empaqueté 18 cannettes par boîte

Code de produit CF006

SKU 69547111113

100 Boîtes par palette

Français/Espagnol/Anglais

Chaque cylindre de 50 lbs est l'équivalent de 50 lbs de R-134a ou 57 lbs de CFC-12.

Empaqueté dans une enveloppe protectrice

Code de produit F50

Dépôt : 60.00\$ CND/Ch.

32 Cylindres par palette

Français/Espagnol/Anglais

Chill Fx A/C Réfrigérant contient une formule différente du Duracool 12a ®. Chill-FX™ est un Réfrigérant aux Hydrocarbures de qualité à formulation reconnue et contenant un additif antifriction de haute qualité pour rehausser l'efficacité et la fiabilité.